



MAGIC OIL CARE

Unterhaltspflege für geölte Parkett- und Holzböden, die mit MAGIC OIL 2K Produkten oder SOYABASE PLUS behandelt wurden. Erzielt durch den „Refresher-Effekt“ eine rückfettende Wirkung.

Anwendungsbereiche:

Pflegemittel für den regelmäßigen Gebrauch auf allen geölte Parkett und Holzfußböden, die mit PALLMANN MAGIC OIL 2K Produkten oder PALLMANN SOYABASE PLUS behandelt wurden.

Pflegetipp:

Um die Lebensdauer eines geölte Parkettbodens zu verlängern, muss ein fachgerechtes Grundreinigen und Nachölen durch einen Fachmann erfolgen, welches sich je nach Benutzungsgrad und Pflege- u. Reinigungsintervalle ergibt. Die genaue Pflegeanweisung und weiterführende Informationen erhalten Sie von Ihrem Parkettleger.

Produkteigenschaften/ Vorteile :

PALLMANN MAGIC OIL CARE verfügt über Bestandteile, die eine rück- fettende Wirkung erzielen. Dieser Effekt bildet je nach Dosierung einen nachhaltigen Pflegeschutz während der Unterhaltspflege. Die Intervalle für Grundreinigung und Nachölen werden verlängert.

- Leicht zu verarbeiten
- Rutschhemmend
- Antistatisch

Technische Daten:

Gebindeart:	Kunststoff-Kanister-Flasche
Liefergrößen :	0,75 und 5 Liter
Lagerfähigkeit:	ca. 24 Monate, vor Frost schützen
Farbe:	weiß
Begehrbar:	sofort nach der Trocknung
Unterhaltspflege/Dosierung(1) :	ca. 500 ml/10 Liter Wasser bis zur Anwendung pur

* Bei Normklima.

(1) Das Mischungsverhältnis richtet sich nach dem Verschmutzungsgrad von 500 ml auf 10 Liter Wasser, bis zur puren Anwendung.



PALLMANN

bringt's auf den Punkt.

MAGIC OIL CARE

Untergrundvorbereitung:

Den Boden mit dem PALLMANN WISCHMOPP, einem Haarbesen oder dem PALLMANN DUST von Schmutz und Staub befreien. Bei Öl, Fett oder Wachs auf der Fläche muss eine Grundreinigung mit PALLMANN NEUTRALREINIGER durchgeführt werden.

Verarbeitung:

1. Gebinde vor Gebrauch auf Raumtemperatur kommen lassen und gut aufschütteln.
2. Unterhaltspflege: Ca. 500 ml PALLMANN MAGIC OIL CARE auf 10 Liter Wasser verdünnen. Bei starker Verschmutzung oder Vergrauung Konzentration erhöhen, ggfs. bis pur anwenden. Mit PALLMANN WISCHMOPP gleichmäßig feucht in einer Arbeitsrichtung (Holzrichtung) aufziehen und trocknen lassen.
3. Werkzeuge nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
4. Die Unterhaltspflege muss je nach Beanspruchung erfolgen.
5. Für eine lange Lebensdauer des Bodens empfehlen wir die regelmäßige Pflege und Reinigung nach Herstellerangaben. Die genauen Pflegerhythmen entnehmen Sie der Pflegeanweisung für geölte Holzfußböden.

Wichtige Hinweise:

- Originalgebinde bei mäßig kühler Lagerung mindestens 24 Monate lagerfähig. Vor Frost schützen. Angebrochene Gebinde dicht verschließen und Inhalt rasch verbrauchen.
- Am besten verarbeitbar bei 18 °C bis 25 °C und relative Luftfeuchtigkeit < 65 %. Niedrigere Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit verlängern, hohe Temperaturen und niedrige Luftfeuchtigkeit verkürzen die Trocknungszeit.
- Flecken und Absatzstriche können mit PALLMANN NEUTRALREINIGER bei Verwendung eines Tuches oder kratzfreiem weißem PALLMANN REINIGUNGSPAD entfernt werden.
- Regelmäßige Pflege mit PALLMANN MAGIC OIL CARE verbessert die Optik und erhöht die Lebensdauer der geölte und gewachsenen Oberfläche.
- Mitgeltend und zur Beachtung empfohlen sind u.a. folgende Normen und Merkblätter: DIN 18 356 „Parkettarbeiten“, DIN 18 367 Holzpflesterarbeiten“ und DIN 18 365 „Bodenbelagsarbeiten“.

Arbeits- und Umweltschutz:

Nicht brennbar. Bei der Verarbeitung ist die Verwendung einer Hautschutzcreme sowie die Belüftung der Arbeitsräume grundsätzlich zu empfehlen.

Entsorgung:

Produktreste möglichst sammeln und weiter verwenden. Nicht in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Restentleerte, tropffreie Kunststoffgebinde sind recyclingfähig. Gebinde mit flüssigem Restinhalt sowie gesammelte, flüssige Produktreste sind Sonderabfall. Gebinde mit ausgehärtetem Restinhalt sind Baustellenabfall.

Diese Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen. Die Vielfalt der mitverwendeten Materialien sowie die unterschiedlichen Baustellen- und Verarbeitungsbedingungen können von uns jedoch nicht im Einzelnen überprüft oder beeinflusst werden. Die Qualität Ihrer Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch Sie ab. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder anwendungstechnische Beratung einholen. Die Verlegerichtlinien der Belaghersteller sind zu beachten.

Mit dem Erscheinen dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorausgegangenen Produktdatenblätter ihre Gültigkeit.

